

## Monosplit colonna R410a



### Caratteristiche

■ optional   ■ standard



Telecomando



Flusso aria 4D



Autodiagnosi



Funzione  
AutoRestart



Fast Cooling  
Fast Heating



<b>Unità Esterna</b>		ASF-H48J2/APAR1-E
<b>Unità Interna</b>		ASF-H48J2/APAR1-I
<b>ALIMENTAZIONE</b>		
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	380~415/1/50
<b>RAFFREDDAMENTO</b>		
Resa Nominale	Btu/h	46000
Resa Nominale	kW	13,5
Potenza Assorbita	kW	4,2
EER	W/W	3,21
<b>RISCALDAMENTO</b>		
Resa Nominale	Btu/h	49500
Resa Nominale	kW	14,5
Potenza Assorbita	kW	3,92
COP	W/W	3,70
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -16°C a 49C° / Riscaldamento da -7°C a 30°C
<b>Caratteristiche Unità Interna</b>	<b>Unità</b>	<b>ASF-H48J2/APAR1-I</b>
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	2100
Livello Potenza Sonora	dB(A)	59
<b>Dimensioni(L×P×H)</b>		
Unità	mm	580x400x1925
Unità imballata	mm	690x565x2100
Peso Unità	kg	56
<b>Caratteristiche unità Esterna</b>		<b>ASF-H48J2/APAR1-E</b>
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	5800
Livello Potenza Sonora	dB(A)	57
<b>Dimensioni(L×P×H)</b>		
Unità	mm	950x340x1260
Unità imballata	mm	1100x430x1370
Peso Unità	kg	100
<b>Linee Frigorifere</b>		
Linea Liquido	mm(inch)	9.52(3/8)
Linea Gas	mm(inch)	19.05(3/4)
Lunghezza Massima	m	50
Dislivello Massimo	m	30
<b>Linee Frigorifere</b>		
Linea Liquido	mm(inch)	9.52(3/8)
Linea Gas	mm(inch)	19.05(3/4)
Lunghezza Massima	m	50
Dislivello Massimo	m	30

## Monosplit colonna Round



### Caratteristiche

■ optional ■ standard



Telecomando



Flusso aria 4D



Autodiagnosi



Funzione  
AutoRestart



Fast Cooling  
Fast Heating



## Monosplit colonna Round DC Inverter

<b>Unità Esterna</b>		ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-E
<b>Unità Interna</b>		ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-I
<b>ALIMENTAZIONE</b>		
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220/1/50
<b>RAFFREDDAMENTO</b>		
Resa Nominale	Btu/h	23900
Resa Nominale	kW	7
Potenza Assorbita	kW	2,5
EER	W/W	3,21
<b>RISCALDAMENTO</b>		
Resa Nominale	Btu/h	24000
Resa Nominale	kW	7
Potenza Assorbita	kW	1,8
COP	W/W	3,89
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -16°C a 49C° / Riscaldamento da -7°C a 30°C
<b>Caratteristiche Unità Interna</b>	<b>Unità</b>	<b>ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-I</b>
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	1050
Livello Potenza Sonora	dB(A)	56
<b>Dimensioni(L×P×H)</b>		
Unità	mm	400x1856
Unità imballata	mm	550x530x2000
Peso Unità	kg	36
<b>Caratteristiche unità Esterna</b>		<b>ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-E</b>
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	3200
Livello Potenza Sonora	dB(A)	65
<b>Dimensioni(L×P×H)</b>		
Unità	mm	940x340x681
Unità imballata	mm	1020x430x755
Peso Unità	kg	46
<b>Linee Frigorifere</b>		
Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	12,7(1/2)
Lunghezza Massima	m	30
Dislivello Massimo	m	20

**AUX**

Tecnology Leads Intelligent Life

**AUX**  
**AIR CONDITIONER**

**DYNAMIS TRADING s.r.l.**

Sede Legale: Via Borgo Nuovo 7 - 20121 MILANO  
Sede Operativa: Via Pietro Generali 68 - 28100 NOVARA  
[info@auxclima.it](mailto:info@auxclima.it)    [www.auxclima.it](http://www.auxclima.it)