

Unità Esterna		ASF-H48J2/APAR1-E
Unità Interna		ASF-H48J2/APAR1-I
ALIMENTAZIONE		
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	380 ~ 415/3/50
RAFFREDDAMENTO		
Resa Nominale	Btu/h	46000
Resa Nominale	kW	13,5
Potenza Assorbita	kW	4,2
RISCALDAMENTO		
Resa Nominale	Btu/h	49500
Resa Nominale	kW	14,5
Potenza Assorbita	kW	3,92
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -16°C a 49°C / Riscaldamento da -7°C a 30°C
Caratteristiche Unità Interna	Unità	APAR1DI-B5
Portata aria	m ³ /hm ³ /h	2100
Livello Potenza Sonora	dB(A)	59
Dimensioni(L×P×H)		
Unità	mm	580×400×1925
Unità Imballata	mm	695x560x2100
Peso Unità	kg	56
Peso Unità Imballata	kg	
Diametro Scarico condensa	mm	DN 20
Caratteristiche unità Esterna		ASF-H48J2A5
Portata aria	m ³ /hm ³ /h	5800
Livello Pressione Sonora	dB(A)	
Livello Potenza Sonora	dB(A)	57
Dimensioni(L×P×H)		
Unità	mm	950x340x1260
Unità Imballata	mm	1100x430x1370
Peso Unità	Kg	100
Peso Unità Imballata	kg	
Linee Frigorifere		
Linea Liquido	mm(inch)	9.52(3/8)
Linea Gas	mm(inch)	19.05(3/4)
Lunghezza Massima	m	50
Dislivello Massimo	m	30

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.