

Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Unità Interna		AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU
ALIMENTAZIONE					
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50			
RAFFREDDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9230(1710-10570)	12283(2730-13310)	18425(4100-19110)	24567(3755-25600)
Resa Nominale	kW	2,70(0,5-3,10)	3,60(0,8-3,9)	5,40(1,2-5,6)	7,20(1,2-7,50)
Potenza Assorbita	kW	0,80(0,1-1,5)	1,09(0,1-1,6)	1,65(0,21-1,73)	2,20(0,37-2,9)
SEER	W/W	6,16	6,12	6,57	6,89
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++
EER	W/W	3,38	3,30	3,27	3,27
RISCALDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	10500 (1800-11800)	12995(3240-14400)	20160(3600-20880)	25200(4100-26900)
Resa Nominale	kW	3,00(0,5-3,3)	3,70(1,0-3,8)	5,8(1,2(6,0)	7,27(0,9-7,5)
Potenza Assorbita	kW	0,75(0,1-1,5)	0,97(0,2-1,6)	1,49(0,31-2,0)	1,96(0,44-2,6)
SCOP	W/W	4	4,14	4,02	4,11
ERP Classe Energetica		A+/A+++*	A+/A+++*	A+/A+++*	A+/A+++*
COP	W/W	4,00	3,81	3,89	3,73
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 50C° / Riscaldamento da -15°C a 30°C			
Caratteristiche Unità Interna	Unità	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU
Portata aria	m³/hm³/h	600/540/480/430/390	600/540/480/430/390	900/810/730/650/580	1150/1030/930/840/750
Livello Pressione Sonora	dB(A)	42/38/34/29/22	42/39/35/31/24	46/42/39/35/25	47/43/40/36/26
Livello Potenza Sonora	dB(A)	56	54	58	58
Dimensioni(L×P×H)					
Unità	mm	788x292x198	788x292x198	936x316x221	1121x329x231
Unità Imballata	mm	888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1205x400x317
Peso Unità	kg	8	8,5	12	15
Peso Unità Imballata	kg	10	10,5	14,5	18
Diametro Scarico condensa	mm(inch)	16,5	16,5	16,5	16,5
Caratteristiche unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Portata aria	m³/hm³/h	1800	1800	2700	3200
Livello Pressione Sonora	dB(A)	47	49	53	54
Livello Potenza Sonora	dB(A)	61	60	64	65
Dimensioni(L×P×H)					
Unità	mm	730x540x260	730x540x260	802x535x298	900x343x681
Unità Imballata	mm	850x620x370	850x620x370	907x600x382	1020x755x430
Peso Unità	Kg	25	25	35	45
Peso Unità Imballata	kg				
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Lunghezza Massima		20	20	25	25
Dislivello Massimo		10	10	15	15

* Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.

** Valore riferito alle zone climatiche B-C-D