

Unità Esterna		AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3	AM3-H21/4DR3	AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
Configurazione Massima		1 Esterna + 2 Interne	1 Esterna + 2 Interne	1 Esterna + 3 Interne	1 Esterna + 3 Interne	1 Esterna + 4 Interne	1 Esterna + 5 Interne
ALIMENTAZIONE							
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50					
RAFFREDDAMENTO							
Resa Nominale	Btu/h	13989(6142-15388)	18084(6824-19892)	21154(7506-22895)	26955(7848~29650)	35826(8530-41850)	40944(9450-43332)
Resa Nominale	kW	4,1(1,8-4,51)	5,65(2,0-5,83)	6,2(2,2-6,71)	7,9(2,3~8,69)	10,50(2,5-11,0)	12,00(2,77-12,7)
Potenza Assorbita	kW	1,24(0,198-2,1)	1,750(0,280-2,300)	1,92(0,350-2,800)	3,400 (2,460 (0,560-3,400) 2,460 (3,95(0,68-4,90)	4,31(0,58-4,32)
SEER	W/W	6,16	7,1	6,57	6,3	6,1	6,13
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO							
Resa Nominale	Btu/h	16378(6995-18015)	19107(7541-21017)	22519(8155-24771)	27978(8359~30776)	37540(9110-40950)	44356(10100-49480)
Resa Nominale	kW	4,8(2,05-5,28)	5,73(2,21-6,16)	6,6(2,39-7,26)	8,45(2,45~9,02)	11,7(2,67-12,0)	13,9(2,96-14,5)
Potenza Assorbita	kW	1,15(0,198-2,100)	1,540(0,280-2,300)	1,78(0,350-2,80)	3,400 (2,270 (0,560-3,400) 2,270 (3,15(0,60-4,32)	3,75(0,60-4,32)
SCOP	W/W	4,06	4,1	4,38	4,1	4,1	4,02
ERP Classe Energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da 10°C a 52°C / Riscaldamento da -15°C a 24°C					
Portata aria	m³/hm³/h	2300	2300	3100	3100	4000	4200
Livello Pressione Sonora	dB(A)	54	55	56	58	61	61
Livello Potenza Sonora	dB(A)	61	62	65	65	68	68
DIMENSIONI(L×P×H)							
Unità Esterna	mm	800×315×545	800×315×545	834×328×655	834×328×655	965×395×808	965×395×808
Unità Esterna Imballata	mm	920×400×620	920×400×620	945×435×725	945×430×725	1105×495×895	1105×495×895
Peso Unità	kg	34	36	44	46	74	75
Peso Unità imballata	kg	37	39	47	49	78	79
LINEE FRIGORIFERE							
Linea Liquido	mm(inch)	2×6.35(1/4)2×6.35(1/4)	2×6.35(1/4)2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)5×6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	2×9.52(3/8)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	5×9.52(3/8)
Lunghezza Massima	m	40	40	60	60	80	80
Lunghezza Massima Singola Linea	m	25	25	30	30	30	30
Dislivello Massimo Unità Est.-Unità Int.	m	15	15	15	15	15	15
Dislivello Massimo tra Unità Interne	m	10	10	10	10	10	10

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.