

Unità Interna		AMWM-H07/4R3(F)	AMWM-H09/4R3(F)	AMWM-H12/4R3(F)	AMWM-H18/4R3(F)	AMWM-H24/4R3(F)
Tipologia		Parete a vista				
ALIMENTAZIONE						
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50				
RAFFREDDAMENTO						
Resa Nominale	Btu/h	7165(3855-9220)	9000(4780-11260)	12285 (5800-12625)	17747(8530-19790)	23986(9895~24908)
Resa Nominale	kW	2,05(1,13-2,70)	2,58(1,40-3,30)	3,50 (1,70-3,70)	5,27(2,50-5,80)	7.03(2,90~7.30)
Potenza Assorbita	W	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)	70(40-95)
RISCALDAMENTO						
Resa Nominale	Btu/h	7510(3340-8530)	9215(4095-10240)	12625(5120-12966)	18085(7680-19790)	24054(7165~27296)
Resa Nominale	kW	2,15(0,98-2,50)	2,70(1,20-3,00)	3,50(1,00-3,80)	5,37(2,25-5,80)	7.05(2.10~8.020)
Potenza Assorbita	W	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)	70(40-95)
DATI AERAILICI						
Portata aria	m ³ /hm ³ /h	600/480/370	600/480/370	600/480/370	850/800/680	1150/950/750
Livello Pressione Sonora	dB(A)	42/37/30/21	42/37/31/22	46/39/36/28	49/42/39/29	20-48
Livello Potenza Sonora	dB(A)	53	53	53	57	60
DIMENSIONI(L×P×H)						
Unità Interna	mm	750×285×200	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
Unità Interna Imballata	mm	820×347×277	820×347×277	820×347×277	950×380×290	1155×397×312
Peso Unità	kg	7,5	7,5	8	12	15
Peso Unità imballata	kg	9	9	10	14	16,5
LINEE FRIGORIFERE						
Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Diametro Scarico condensa	mm	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.