

Modello		ARVSD-H022/R1X	ARVSD-H028/R1X	ARVSD-H036/R1X	ARVSD-H045/R1X
<b>POTENZA RESA</b>					
Raffreddamento	kW	2,2	2,80	3,60	4,50
Riscaldamento	kW	2,5	3,00	4,30	5,00
<b>DATI ELETTRICI</b>					
Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50		220 ~ 240/1/50	
Potenza Nominale	W	57,00	57,00	61,00	80,00
<b>PRESTAZIONI</b>					
Portata aria	m³/h	480/390/320	480/390/320	560/430/390	850/680/575
Livello Potenza Sonora	dB(A)	30/26/23	30/26/23	32/28/25	38/35/32
Pressione Statica Esterna	Pa	10/30	10/30	10/30	10/30
<b>DIMENSIONI(L×P×H)</b>					
Unità	mm	840x460x185	840x460x185	840x460x185	1160x460x185
Unità Imballata	mm	1030x545x250	1030x545x250	1030x545x250	1350x545x250
<b>PESO</b>					
Unità	kg	15,5	15,5	16,5	20
Unità Imballata	kg	19	19	20	24
<b>LINEE FRIGORIFERE</b>					
Diametro Tubazioni Linea Liquido	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Diametro Tubazioni Linea Gas	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)
Diametro Scarico Condensa	mm	DN20	DN20	DN20	DN20

Modello		ARVSD-H056/R1X	ARVSD-H071/R1X
<b>POTENZA RESA</b>			
Raffreddamento	kW	5,60	7,10
Riscaldamento	kW	6,00	8,00
<b>DATI ELETTRICI</b>			
Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50	
Potenza Nominale	W	80,00	90,00
<b>PRESTAZIONI</b>			
Portata aria	m³/h	850/680/575	1000/810/685
Livello Potenza Sonora	dB(A)	38/35/32	39/36/32
Pressione Statica Esterna	Pa	10/30	10/30
<b>DIMENSIONI(L×P×H)</b>			
Unità	mm	1160x460x185	1160x460x185
Unità Imballata	mm	1350x545x250	1350x545x250
<b>PESO</b>			
Unità	kg	20	22
Unità Imballata	kg	24	26
<b>LINEE FRIGORIFERE</b>			
Diametro Tubazioni Linea Liquido	mm(inch)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Diametro Tubazioni Linea Gas	mm(inch)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Diametro Scarico Condensa	mm	DN20	DN20