

Modello		ARVC2-H028/4R1A	ARVC2-H036/4R1A	ARVC2-H045/4R1A
POTENZA RESA				
Raffreddamento	kW	2,80	3,60	4,50
Riscaldamento	kW	3,20	4,00	5,00
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50		
Potenza Nominale	W	60,00	62,00	68,00
PRESTAZIONI				
Portata aria	m³/h	550	620	780
Livello Potenza Sonora	dB(A)	36/32/29	36/32/29	39/35/30
DIMENSIONI(L×P×H)				
Unità	mm	840x520x315	840x520x315	960x520x315
Unità Imballata	mm	1145x685x395	1145x685x395	1265x685x395
Cornice	mm	1083X630X33	1083X630X33	1203X630X33
Cornice Imballata	mm	1100x565x175	1100x565x175	1220x665x175
PESO				
Unità	kg	31	31	36
Unità Imballata	kg	38	38	43
Cornice	kg	4,5	4,5	5
Cornice Imballata	kg	6,5	6,5	7
LINEE FRIGORIFERE				
Diametro Tubazioni Linea Liquido	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Diametro Tubazioni Linea Gas	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Diametro Scarico Condensa	mm	DN20	DN20	DN20

Modello		ARVC2-H056/4R1A	ARVC2-H071/4R1A
POTENZA RESA			
Raffreddamento	kW	5,60	7,10
Riscaldamento	kW	6,30	8,00
DATI ELETTRICI			
Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220 ~ 240/1/50	
Potenza Nominale	W	85,00	94,00
PRESTAZIONI			
Portata aria	m³/h	900	1165
Livello Potenza Sonora	dB(A)	39/35/30	43/39/36
DIMENSIONI(L×P×H)			
Unità	mm	960x520x315	1200x520x315
Unità Imballata	mm	1265x685x395	1505X585X395
Cornice	mm	1203X630X33	1443X630X33
Cornice Imballata	mm	1220x665x175	146x665x175
PESO			
Unità	kg	36	39
Unità Imballata	kg	43	46
Cornice	kg	5	7,5
Cornice Imballata	kg	7	11,5
LINEE FRIGORIFERE			
Diametro Tubazioni Linea Liquido	mm(inch)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Diametro Tubazioni Linea Gas	mm(inch)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Diametro Scarico Condensa	mm	DN20	DN20