

MONOSPLIT A PARETE SERIE QC

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unità Esterna | | ASW-H09C5A4 | ASW-H12C5A4 | ASW-H18E3D4 | ASW-H24F7A4 |
| Unità Interna | | QCR3DI-EU | QCR3DI-EU | QCR3DI-EU | QCR3DI-EU |

ALIMENTAZIONE

Tipo di Alimentazione V/Nr.Fasi/HZ 220~240/1/50

RAFFREDDAMENTO

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Resa Nominale | Btu/h | 9042 (2047-10578) | 11942 (2730-13990) | 18426 (4436-20132) | 24567 (6142-25250) |
| Resa Nominale | kW | 2,65 (0,6-3,1) | 3,5 (0,8-4,1) | 5,4 (1,3-5,9) | 7,2 (1,8-7,4) |
| Potenza Assorbita | kW | 0,81 | 1,08 | 1,67 | 2,2 |
| SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 7,3 | 6,3 |
| ERP Classe Energetica | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| EER | W/W | 3,27 | 3,24 | 3,23 | 3,27 |

RISCALDAMENTO

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Resa Nominale | Btu/h | 8906 (2730-11601) | 12966 (3412-14331) | 19108(3412-20473) | 26615 (6142-27297) |
| Resa Nominale | kW | 2,61 (0,8-3,4) | 3,8 (1,0-4,2) | 5,6 (1,3-6,0) | 7,8 (1,8-8,0) |
| Potenza Assorbita | kW | 0,63 | 1,02 | 1,51 | 2,1 |
| SCOP | W/W | 4 | 4 | 4,3 | 4 |
| ERP Classe Energetica | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| COP | W/W | 4,14 | 3,73 | 3,71 | 3,71 |

Limiti Operativi C° Raffreddamento da -15°C a 50°C / Riscaldamento da -15°C a 30°C

| Caratteristiche Unità Interna | Unità | QCR3DI-EU | QCR3DI-EU | QCR3DI-EU | QCR3DI-EU |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Portata aria | m ³ /h | 600/530/470 | 600/530/470 | 950/750/660 | 1300/1000/900 |
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | 42/37/30/21 | 42/37/31/22 | 46/39/36/28 | 49/42/39/29 |
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 63 |

Dimensioni(L×P×H)

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Unità | mm | 761x295x200 | 761x295x200 | 960x316x212 | 1090x328x227 |
| Unità Imballata | mm | 825x367x277 | 825x367x277 | 1020x377x277 | 1155x397x312 |
| Peso Unità | kg | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 12,5 |
| Peso Unità Imballata | kg | 10,5 | 10,5 | 14 | 17 |
| Diametro Scarico condensa | mm(inch) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

| Caratteristiche unità Esterna | | ASW-H09C5A4 | ASW-H12C5A4 | ASW-H18E3D4 | ASW-H24F7A4 |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Portata aria | m ³ /h | 1800 | 1800 | 2700 | 3200 |
| Livello Pressione Sonora | dB(A) | | | | |
| Livello Potenza Sonora | dB(A) | 61 | 64 | 62 | 66 |

Dimensioni(L×P×H)

| | | | | | |
|----------------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Unità | mm | 650x233x455 | 705x279x530 | 785x300x555 | 900x700x350 |
| Unità Imballata | mm | 760x315x510 | 825x345x595 | 888x367x590 | 1020x770x430 |
| Peso Unità | Kg | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 |
| Peso Unità Imballata | kg | | | | |

Linee Frigorifere

| | | | | | |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Linea Liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Linea Gas | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) |
| Lunghezza Massima | | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Dislivello Massimo | | 10 | 10 | 15 | 15 |

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.